

STAMPANTI TAMPOGRAFICHE




MSE-SERIES

- Alta velocità : fino a 3600 cicli ora
- +/- 10 mm regolazione della corsa del tampone per una maggiore flessibilità
- La sicurezza dell'utente è migliorata con la "funzione Safe Torque Off"
- Non necessita di aria compressa
- Pannello macchina intuitivo con touch screen a colori
- Funzionamento autonomo o facile integrazione nei sistemi di automazione
- Sistema di controllo compatibile Industria 4.0
- Versione conforme CE con supporto macchina MS 230.1

AMPIA GAMMA DI OPZIONI

Gli accessori opzionali includono il rilevamento della presenza del pezzo, le tavole rotanti, le slitte lineari e i dispositivi di rotazione personalizzati, che possono essere controllati attraverso la stessa interfaccia utente.

Sono inoltre disponibili sistemi di pulizia del tampone, protezioni di sicurezza, interruttore a pedale e soffiatori. Laddove applicabile, una coppa di inchiostro MCI magnetica permanente può sostituire SpaceFrame con Express Liners.



Dati tecnici	
Velocità ciclo	Fino a 1200 cicli/ora
Azionamento	Elettromeccanico
Massima compressione tampone	1080N
Pressione massima	circa 250N (25kp)
Regolazione corsa tampone	+/- 10mm
Grandezza tampone	100x215mm
Calamaio	Meccanico: SpaceFrame con ExpressLiner Magnetico: Calamaio MCI
Grandezza calamaio	90mm
Massima grandezza stampa	80mm
Voltaggio	230V 50/60Hz
Voltaggio controllo	24V
Consumo	~500W
Controllore	Siemens PLC con interfaccia touch screen
Numero di programmi	20
Peso	~140Kg



Ser.Tec. Srl

Via Emilio Salgari 14/d - 31056 Roncade (TV) - Italy
Phone +39 (0)422 798184 - Fax. +39 (0)422 799711
e-mail: sales@ser-tec.org - Website: ser-tec.org



www.facebook.com/sertecsr1



www.twitter.com/sertecsr1

Ser.Tec. reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice.

The result may differ from the information in this brochure.



Scan the QR code
and visit MSE
product page